



1. * Izmērs uzziņām
2. Neuzrādītās izmēru pielaides $\pm \frac{IT_{12}}{2}$
3. Izgatavotajām vērtņēm pēc metināšanas jābūt iztaisnotām.
Maksimālā novirze no plakanuma pa visu vērtnes garumu ne lielāka par 2 mm;
4. Urbumu novirze no ass "P" ne vairāk kā ± 0.3 mm.
5. Enģu stiprinājuma vietās novirze no plaknes "H" ne lielāka par ± 0.5 mm.
6. Durvju virsmas:
 - 6.1. ārējās:
 - attīrīt ar attaukotāju;
 - pārklāt ar Penguard Express grunti. Pārklājuma sausā slāņa biezums 60 μ m;
 - pārklāt ar Epocoat 21 Primer grunti. Pārklājuma sausā slāņa biezums 60 μ m.
 - 6.2. iekšējās dobumos caur tehnoloģiskajiem urbumiem iesmidzināt ne mazāk kā 60 ml Penguard Express grunti.

Form	Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Sk.	Piezīme
A3	1	010055526	Iekšējā vērtne	1	
A3	2	010055527	Ārējā vērtne	1	
A4	3	010055528	Riba	1	
A4	4	010055529	Riba	1	
A4	5	010055530	Plāksne pieturstienim	2	
A4	6	010055531	Plāksne enģem	3	
A4	7	010055532	Profils logam	4	
BR	8		Plāksne 100x40x5	1	tēr. S235

				010055502		
2				12.02.19		
1				20.12.18		
Izm. Lapa	Dokum.Nr.	Paraksts	Dat.	Durvju vērtne		
Izstr.	A. Rocis		26.06.14			
Pārb.	V. Nikolajevs					
T.kontr.						
N.kontr.				Lapa	Lapu sk.	
Apst.				RĪGAS SATIKSME		

Tramvaja durvis 0125055001KR