



1. * Izmērs uzziņām
2. Neuzrādītās izmēru pielaides $\pm \frac{IT12}{2}$
3. Izgatavotajām vērtņēm pēc metināšanas jābūt iztaisnotām. Maksimālā novirze no plakanuma pa visu vērtnes garumu ne lielāka par 2 mm;
4. Urbumu novirze no ass "P" ne vairāk kā ± 0.3 mm.
5. Eņģu stiprinājuma vietās novirze no plaknes "H" ne lielāka par ± 0.5 mm.
6. Durvju virsmas:
 - 6.1. ārējās:
 - attīrīt ar attaukotāju;
 - pārklāt ar Penguard Express grunti. Pārklājuma sausā slāņa biezums 60 μ m;
 - pārklāt ar Epocoat 21 Primer grunti. Pārklājuma sausā slāņa biezums 60 μ m.
 - 6.2. iekšējos dobumos caur tehnoloģiskajiem urbumiem iesmidzināt ne mazāk kā 60 ml Penguard Express grunti.

Form	Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Sk.	Piezīme
A4	1	010055528	Riba	1	
A4	2	010055529	Riba	1	
A4	3	010055530	Plāksne pieturstienim	2	
A4	4	010055531	Plāksne eņģēm	3	
A4	5	010055532	Profils logam	4	
A3	6	010055533	Iekšējā vērtne	1	
A3	7	010055534	Ārējā vērtne	1	
BR	8		Plāksne 100x40x5	1	S235

010055503				Lit.	Masa	Merogs
Izstr. A. Rocis Pārbr. V. Nikolajevs T.kontr. N.kontr. Apst.				Durvju vērtne		
				1:10		
				Lapa	Lapu sk. 1	
				RĪGAS SATIKSME		

Tramvaja durvis 0125055001KR