



1. \* Izmērs uzziņām
2. Neuzrādītās izmēru pielaides  $\pm \frac{IT12}{2}$
3. Izgatavotajām vērtņēm pēc metināšanas jābūt iztaisnotām.  
Maksimālā novirze no plakanuma pa visu vērtnes garumu ne lielāka par 2 mm;
4. Urbumu novirze no ass "P" ne vairāk kā  $\pm 0.3$  mm.
5. Enģu stiprinājuma vietās novirze no plaknes "H" ne lielāka par  $\pm 0.5$  mm.
6. Durvju virsmas:
  - 6.1. ārējās:
    - attīrīt ar attaukotāju;
    - pārklāt ar Penguard Express grunti. Pārklājuma sausā slāņa biezums 60  $\mu$ m;
    - pārklāt ar Epocoat 21 Primer grunti. Pārklājuma sausā slāņa biezums 60  $\mu$ m.
  - 6.2. iekšējās:
    - iekšējos dobumos caur tehnoloģiskajiem urbumiem iesmidzināt ne mazāk kā 60 ml Penguard Express grunti.

Form	Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Sk.	Piezīme
A4	1	010055530	Plāksne pieturstienim	2	
A4	2	010055531	Plāksne enģēm	3	
A4	3	010055532	Profils logam	4	
A3	4	0301013573	Iekšējā vērtne	1	
A3	5	0301013574	Ārējā vērtne	1	
A4	6	0301013575	Riba	2	
BR	7		Plāksne 100x40x5	1	tēr. S235

0301013542				Lit.	Masa	Merogs
1			12.02.19			
Izm.	Lapa	Dokum.Nr.	Paraksts	Durvju vērtne		
Izstr.	A. Rocis		30.06.14			1:10
Pārb.	V. Nikolajevs			Lapa	Lapu sk.	
T.kontr.						
N.kontr.						
Apst.						