



1. * Izmērs uzziņām
2. ** Poz. 1 metināt un urbumus urbt tikai aizmugurējām durvīm.
Vidējās durvis pietursteni netiek uzstādīti
3. Neuzrādītās izmēru pielaides $\pm \frac{IT12}{2}$
4. Izgatavotajām vārtņēm pēc metināšanas jābūt iztaisnotām.
Maksimālā novirze no plakuma pa visu vārtnes garumu ne lielāka par 2 mm;
5. Urbumu novirze no ass "P" ne vairāk kā ± 0.3 mm.
6. Engu stiprinājuma vietās novirze no plaknes "H" ne lielāka par ± 0.5 mm.
7. Durvju virsmas:
 - 7.1. ārējās:
 - attīrīt ar attaukotāju;
 - pārklāt ar Penguard Express grunti. Pārklājuma sausā slāņa biezums 60 μ m;
 - pārklāt ar Epocoat 21 Primer grunti. Pārklājuma sausā slāņa biezums 60 μ m.
 - 7.2. iekšējās dobumos caur tehnoloģiskajiem urbumiem iesmidzināt ne mazāk kā 60 ml Penguard Express grunti.

Form	Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Sk.	Piezīme
A4	1	0100555530	Plāksne pieturstenim	2	
A4	2	0100555531	Plāksne engēm	3	
A4	3	0100555532	Profils logam	2	
A4	4	0301013575	Riba	2	
A3	5	0301013582	Iekšējā vārtne	1	
A3	6	0301013583	Ārējā vārtne	1	
BR	7		Plāksne 100x40x5	1	

0301013544				Lit.	Masa	Merogs
1			2.02.19			
Izm. Lapa	Dokum.Nr.	Paraksts	Dat.	Durvju vārtne		
Izstr.	A. Rocis		01.07.14			
Pārb.	V. Nikolajevs					
T.kontr.						
N.kontr.				Lapa	Lapu sk.	1
Apst.				RĪGAS SATIKSME		

Tramvaja durvis 0301013527KR