


**Piezīmes:**

1. Noliklavā obligāti nepieciešams apgaismojums.
2. Rasējumam ir informatīva nozīme par Elektrosaimniecības vajadzībām. Reālais izpildījums var atšķirties, to vēlams iepriekš saskaņot ar Elektrosaimniecību.
3. Atvilktnēm jābūt ērti fiksējamām aizvērtā stāvoklī, lai braukšanas laikā tās neatvērtos.
4. Atvilktnes arī vēlams sadalīt lielākos un mazākos nodaļumos nelielo detaļu ērtai atdalīšanai
5. Sienas āķi paredzēti ruļļmateriālu uzkāšanai (sintētiskā trosē, tērauda trosē, kontaktvads).
6. Sienas āķiem jābūt 20 cm zem jumta.
7. Noliklavas izmēri izvēlēti no pieejamās informācijas. Tās augstums vismaz 2,0m.
8. Visu plauktu priekšpusē jābūt ērtām, izturīgām, veramām un pret detaļu izkrišanu drošām aizvērtnēm (durtiņām, klapēm).

Izstrād.	M. Krievkalns	19.07.2021	<b>Jauno avāriju autotorņu noliktavas (V3)</b>	<b>Iespējamais aprīkojuma izvietojums autotornī</b>	Lapu sk.	Lapa
Apst.	R. Jurjāns	19.07.2021			1	1
 <b>Elektrosaimniecība</b>					M 1:50	