Bez souhlasu této společnosti nesmí být podklad kopírován, rozmnožován a není dovoleno poskytnutí jiné třetí osobě.
SKODA TRANSPORTATION a.s. Bez souhlasu této společnosti nesmí být podklad kopírován, rozmnožován a není dovoleno poskytnutí jiné třetí osobě.
Veškerá práva k tomuto technickému podkladu přináší ... This technical document may not be copied, duplicated nor otherwise communicated to a third party without permission.
All rights to this technical document belong exclusively to the company ... This technical document belong exclusively to the company

BB

AV

AU

AU

AN

AN

BA

BA

AV

R87

R87

30°

30°

12,5

R10

251 0 -0,5

251 0 -0,5

R10

12,5

12,5

150 +0,5 0

R50

90 0 -0,5

12,5

150 +0,5 0

90 0 -0,5

R50

12,5

440

BB (1:2)



AT-AT (1:1)



AW (1:1)



AP (1:2)



AV-AV (1:2)



AN-AN



AS-AS (1:2)



BA-BA (1:2)



AZ-AZ (1:2)



AU-AU (1:2)



BF-BF (1:2)



ЛИСТЫ 2 И 3 - ОБРАБОТКА РАМЫ ТЕЛЕЖКИ

101. ПЛОСКОСТЬ "A" ОБРАЗУЮТ ОБРАБОТАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДНА ЧЕТЫРЕХ ЧАШ ВТОРИЧНЫХ ПРУЖИН
102. ПЛОСКОСТЬ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ БЫЛА СОБЛЮДЕНА МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ДНА ДЛЯ ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ ЧАШ
103. БАЗОВУЮ ПЛОСКОСТЬ "B" ОБРАЗУЮТ ОБРАБОТАННЫЕ НИЖНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОСЬМИ КРОНШТЕЙНОВ ПЕРВИЧНЫХ ПРУЖИН
104. ПРОДОЛЬНУЮ ОСЬ РАМЫ ТЕЛЕЖКИ "C" И ПОПЕРЕЧНУЮ ОСЬ РАМЫ ТЕЛЕЖКИ "D" ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТВЕРСТИЯ ЦЕНТРИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ПРУЖИН
105.
106.
107. ЧЕРТЕЖ ИЗМЕРЕНИЯ РАМЫ ТЕЛЕЖКИ DO530620_MT
108. ЧЕКАНИТЬ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР РАМЫ ТЕЛЕЖКИ, МАКС. ГЛУБИНА 0,8 - 1мм, РАЗМЕР ШРИФТА МАКС. 10мм. ЧЕКАНИТЬ С ОБЕИХ СТОРОН ТЕЛЕЖКИ
109. ПОСЛЕ МОНТАЖА ОБНОВИТЬ ПОКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ МОНТАЖА ВЫПОЛНИТЬ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНСТРУКЦИИ ТЕ 359
110.

LIST 2 A 3 - OBRÁBĚNÍ RÁMU PODVOZKU

101. ROVINU "A" TVOŘÍ OBROBENÁ DNA UVNITŘ ČTVEŘICE HRNCŮ SEKUNDÁRNÍCH PRUŽIN
102. ROVINU JE NUTNÉ ZALOŽIT TAK, ABY BYLY PO OBROBENÍ DODRŽENY MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY DNA VŠECH ČTYŘ HRNCŮ
103. ZÁKLADNÍ ROVINU "B" TVOŘÍ OBROBENÉ SPODNÍ PLOCHY OSMI KONZOL PRIMÁRNÍCH PRUŽIN
104. PODÉLNOU OSU RÁMU PODVOZKU "C" A PŘÍČNOU OSU RÁMU PODVOZKU "D" URČUJÍ DÍRY CENTRÁŽE PRIMÁRNÍCH PRUŽIN
105.
106.
107. VÝKRES PROMĚŘENÍ RÁMU PODVOZKU DO530620_MT
108. VYRAŽENO POŘADOVÉ ČÍSLO RÁMU PODVOZKU, MAX. HLOUBKA RAŽENÍ 0,8 - 1mm, VELIKOST PÍSMA MAX.10mm RAZIT Z OBOU STRAN RÁMU PODVOZKU
109. OPRAVA NÁTĚRU PO MONTÁŽI, DOPLNĚNÍ NÁTĚRU PO MONTÁŽI PROVÉST PODLE TECHNOLOGICKÉ NÁVODKY TE 359
110.

g	0	ZMĚNA NÁZVU ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ		BALEK ŘÍHA	1.10.2019
Ind.	Poř. čís.	Popis změny / Description of Change		Provedl/Issued	Schválil/Appr. Dat./Date
Norma Standard					Čistá hm. kg Mass netto 1125
Polotovar Raw Product					Hrubá hm. kg Mass brutto
Materiál výchozí Default material			Materiál konečný Final material		
TDP Tech.Deliv.Cond.					Skupina Group 18
	Tolerance/Tolerance ISO 8015 EN ISO 13920 BF ISO 2768mK ČN 01 4240-m EN ISO 9013-33	Neopracované hrany Unmarked edges ISO 13715		Drsnost/Roughness ISO 1302:1978 Ra	SPG kód SPG code Vyrob. fáze Prod. phase S
Vypracoval Drawn	ŘÍHA 15.12.2008	Svářečský dozor Welding supervisor	ŘÍHA 30.9.2019		
Přezkoušel Checked	ŘÍHA 14.1.2009	Lepičský dozor Bonding supervisor	ŘÍHA 30.9.2019		
Schválil Approved	STULÍK 31.5.2011	Pozn./ Note			Sestava/Assembly
Provedení Version	1	Typ Type	-	-	-
Formát / Size:	A0	Měř. / Scale:	1:5	List / Sheet No.: 3	Listů / Sheets: 7
Název / Title Název Title	RÁM PODVOZKU РАМА ТЕЛЕЖКИ				
ŠKODA ŠKODA TRANSPORTATION a.s.		Číslo výkresu / Drawing No. DO530620			Index g