



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

horizontālā ceļa apzīmējuma atjaunošana vai uzklāšana

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003619950 (turpmāk – Pasūtītājs).

Vispārējais iepirkuma priekšmeta apraksts: Horizontālā ceļa apzīmējuma atjaunošana vai atjaunošana Pasūtītāja valdījumā esošajā īpašumā, kā arī norobežojošo elementu uzstādīšanas un demontāžas darbi.

Iepirkuma līguma veids: līgums.

Iepirkuma līguma termiņš: četri (4) gadi.

Iespējamie darbi līguma darbības laikā:

- 1) Pirmreizējā uzklāšana ar baltu krāsu, pēc ceļa seguma atjaunošanas darbiem.
- 2) Pirmreizējā uzklāšana ar dzeltenu krāsu, pēc ceļa seguma atjaunošanas darbiem.
- 3) Atkārtota uzklāšana ar baltu krāsu.
- 4) Atkārtota uzklāšana ar dzeltenu krāsu.
- 5) Uzklāšana ar plastikāta materiāla masu.
- 6) Krāsotā ceļu horizontālā apzīmējuma noņemšana.
- 7) Plastikāta ceļu horizontālā apzīmējuma noņemšana.
- 8) Ceļu seguma mehāniskā attīrišana.
- 9) Shēmas izstrāde un saskaņošana.
- 10) Auto atdures elements ar uzstādīšanu (garums 1780 mm, platumis 145 mm, augstums 100 mm, materiāls – gumija, ar atstarojošiem elementiem).
- 11) Auto atdures elements ar uzstādīšanu (garums 900 mm, platumis 150 mm, augstums 100 mm, materiāls – gumija, ar atstarojošiem elementiem).
- 12) Auto atdures elementa demontāža.
- 13) Norobežojošais stabīnš ar uzstādīšanu (augstums 750 mm, oranžs, ar atstarojošiem elementiem).
- 14) Norobežojošā stabīņa demontāža.

Tehniskās prasības:

- 1) Ceļu horizontālā apzīmējuma (turpmāk – apzīmējums) uzklāšana jāveic atbilstoši noteiktajiem Latvijas Republikas standartiem.
- 2) Apzīmējumus veido ar krāsu, termoplastiskiem materiāliem, aukstoplastiskiem materiāliem, iepriekšsagatavotiem kontūrelementiem un simboliem vai citiem materiāliem.
- 3) Apzīmējumu materiāliem ir jāatbilst noteikto Latvijas Republikas standartiem.

Prasības iekārtām:

- 1) Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšanai jālieto mehāniskas pašgājējiekārtas, kas saskaņā ar ražotāja instrukciju ir piemērotas lietojamo materiālu iestrādei. Tām jābūt aprīkotām ar vadības iekārtām, kas nodrošina iestrādājamo materiālu

izlietojuma daudzuma regulēšanu un kontroli, kā arī automātisku ceļu horizontālo apzīmējumu materiāla izsmidzināšanas sprauslu ieslēgšanos un mēriekārtu izpildītā darba apjoma automātiskai uzmērīšanai.

- 2) Apzīmējumu krāsas, termoplasta un aukstplastikas uzklāšanai ar roku darbu lietojamas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai normālspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildītā darba atbilstību paredzētajam.
- 3) Nav atļauts izmantot krāsotāju rokas instrumentus (ota, rullītis un līdzīgi priekšmeti).
- 4) Iepriekš sagatavoto materiālu un ceļa kniežu ieklāšanai jāizmanto materiāla ražotāja ieteiktās iekārtas.

Prasības darbu izpildei:

- 1) Darbu izpilde jāveic saskaņā ar apzīmējumu dislokācijas plānos paredzēto, projektu vai citām Pasūtītāja prasībām un Latvijas Republikas standartiem.
- 2) Apzīmējums jāuzklāj paredzētajā vietā, ievērojot paredzētos ģeometriskos parametrus – formu un izmēru.
- 3) Apzīmējuma uzklāšana ietver ceļa virsmas sagatavošanu (noslaucīšanu un atsevišķu svešķermēnu novākšanu), materiālu sagatavošanu, apzīmējumu uzklāšanu, stikla lodīšu un pretslīdes minerālmateriālu pievienošanu, ja to prasa tehnoloģija.
- 4) Darbu izpildē jāievēro materiāla izgatavotāja noteiktā ieklāšanas tehnoloģija.
- 5) Apzīmējumu, izņemot pagaidu, drīkst uzklāt beznokrišņu periodā pie apkārtējā gaisa temperatūras $\geq +100^{\circ}\text{C}$. Ceļu seguma virsmai pirms apzīmējumu uzklāšanas ir jābūt tīrai un sausai, ceļa virsmas temperatūrai un citiem laika apstākļiem ir jāatbilst markējuma ražotāja prasībām (tehnoloģijas ievērošana).
- 6) Apzīmējuma forma un izmērs jāpārbauda darba izpildes laikā, ne retāk kā vienu reizi maiņā, veicot vismaz divus mērījumus būvobjektā.
- 7) Satiksmi drīkst ierobežot ne ilgāk kā 15 minūtes pēc apzīmējumu uzklāšanas. Pēc darbu izpildes nedrīkst palikt redzami apzīmējumi neparedzētos apgabaloš un saskatāmi vecie apzīmējumi.
- 8) Uz ceļiem jālieto atstarojošie horizontālie apzīmējumi, kam jānodrošina tehniskās prasības saskaņā ar Latvijas Republikas standartu noteiktajām prasībām.
- 9) Tehnisko prasību atkāpes:
- 10) Garenapzīmējumiem to garumā – atļautas atkāpes ne vairāk kā 5% no pārbaudītā apzīmējuma garuma;
 - a. pārējiem apzīmējumiem - atļautas atkāpes ne vairāk kā 5% no pārbaudītā apzīmējuma virsmas laukuma.
 - b. materiālu lauka pārbaudes izdarāmas atbilstoši Latvijas Republikas standartu prasībām.

Kvalitātes novērtējums:

- 1) Prasības kvalitātes novērtējumam ir noteiktas atbilstoši Latvijas Republikas standartu prasībām.
- 2) Katra ceļa horizontālā apzīmējuma kvalitātei jāatbilst noteiktajām prasībām un standartiem.
- 3) Uzklātās krāsas biezumam jāatbilst ražotāja noteiktajai tehniskajai specifikācijai.
- 4) Pasūtītājs jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var veikt ceļa horizontālo apzīmējumu kvalitātes testēšanu un mērījumus, nosūtot rezultātus būvdarbu veicējam. Ja konstatēta ceļu horizontālā apzīmējuma neatbilstība prasībām, būvdarbu veicējam iespējami īsā termiņā jāatjauno apzīmējumi prasībām atbilstošā kvalitātē.
- 5) Ja apzīmējumi ir klāti ar sniegu, ledu, dubļiem, pretslīdes materiālu u. tml., pirms to funkcionālo efektivitātes mērījumu veikšanas apzīmējumu mērījumu vietas ir jānotīra.
- 6) Apzīmējumu funkcionālās efektivitātes mērījumus neveic, ja apkārtēja gaisa un apzīmējumu virsmas temperatūra ir zemāka par +5 °C.

Izpildītā darba daudzuma noteikšana:

- 11) Apzīmējumiem Nr. 920 - 955 (sk. Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumus Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi”) darba daudzumu nosaka, aprēķinot blīvi noklāto seguma virsmas laukumu kvadrātmetros – m².
- 12) Uzmērīšanu veic ar markējamās mašīnas mēriekārtu, uz automašīnas uzstādītu mēriekārtu, mērīšanas riteni, mērīšanas lenu un lineālu, ja nepieciešams, veicot attiecīgus laukuma aprēķinus. Ja markējamās mašīnas mērījumi nesakrīt ar pēc citas metodes veiktajiem, tad par pareizo mērījumu jāuzskata mazākais no mērījumiem.