



4cm	-Karstais asfalts AC 11 surf, (S-II klase)
6cm	-Karstais asfalts AC 22 bin, (S-III klase)
12cm	-Karstais asfalts AC 32 base, (S-III klase)
21cm	-Minerālmateriāla maisījums fr.0/45, (Ev2≥120MPa,N-I klase), izbūvējams 2 tvērienos
25cm	-Minerālmateriāla maisījums fr.0/63ps, (N-II klase)
20cm	-Salturīgā kārtā (Ev2≥60MPa)
15cm	-Esošās grunts stabilizēšana* sajaucot grunti ar saistvielu uz vietas (kā saistvielu iespējams izmantot cementu vai kaļķi)
88cm	Kopā (neskaitot stabilizēšanu)

18cm	-Iepriekšsaspriegtā dzelzsbetona plātne ar B1 tipa sliedēm (C35/45, XF4)
4cm	-Izlīdzinošā asfalta kārtā AC 6 bin
1,5cm	-Lietā hidroizolācija
20cm	-Monolītbetona plātne (C25/30)
12cm	-Minerālmateriāla maisījums fr.0/45, (Ev2≥90MPa, N-II klase)
13cm	-Minerālmateriāla maisījums fr.0/56, (N-III klase)
	-Neausts ģeotekstils (140g/m², 12kN/m)
20cm	-Salturīgā kārtā (Ev2≥60MPa)
15cm	-Esošās grunts stabilizēšana* sajaucot grunti ar saistvielu uz vietas (kā saistvielu iespējams izmantot cementu vai kaļķi)
88,5cm	Kopā (neskaitot stabilizēšanu)